

改装车产品技术参数

产品号: APZLC784048 发布日期: 20220810
产品ID: X1153374 生效日期: 20220810 批次 359
产品型号名称: ZJL5073XLCQ6型冷藏车
企业名称: 镇江飞驰汽车集团有限责任公司
产品商标: 飞球牌 法人代表: 胡建军
生产地址: 江苏省镇江市金港大道456号
注册地址: 镇江市金港大道456号 目录序号:(十)03



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 7020
宽: 2360,2210 高: 3320,3230,3100,2800
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5050
宽: 2180,2030 高: 2090,2000,1880,1580
总质量(kg): 7300
整备质量(kg): 3870
额定载质量(kg): 3235 转向型式:
准拖挂车总质量(kg):
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有
载质量利用系数: 0.8 最高车速(km/h): 95
额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): 3
前悬/后悬(mm): 1110/2095
接近角/离去角(。): 19/13

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称	车辆识别代号:
1、 3193817	QL1073BUKAY	二类	载货汽车底盘	
2、				
3、				
4、				

油耗: 16.1

车身反光标识说明: 企业:广州市鼎安交通科技有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司;商标:鼎安,DM,通明;型号:DA-FS(R),DA-FS(w),VCDM-4,TMFSQ-1;
其他:

1.可选装联动门、对开门、侧拉门和不开门等不同形式侧门;选装左右侧开门;选装单侧门,双侧门的侧门数量;选装不同门杠形式;选装不同形式后门及不同形式门锁;2可选装轻质后部液压尾板,收起状态时水平长度为280mm,尾板总质量为350kg。3.可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装独立机组时可安装副油箱;4.厢体顶部封闭,不可开启;5.厢体内宽2180,2030分别对应外宽2360,2210;内高2090,2000,1880,1580分别对应外高3320,3230,3100,2800;6.发动机4KH1CN6LB净功率为87kW,油耗值为16.1L/100km;7.随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装前部标牌“KVNNR/NNR/KV100”、选装轮眉;8.侧面及后下部防护装置采用Q235材质焊接而成,通过螺栓连接方式与车体相连。后部防护装置断面尺寸为60mm×105mm或 110,离地高度为500mm。